



EQUIPOS DE PINTADO CON AIRE

DOBLE MEMBRANA

El sistema de pulverización con aire se simplifica y hace más cómodo utilizando bombas de doble membrana. El producto se aspira a través de la caña de aspiración o depósito, filtrado y enviado a la pistola en la cantidad y presión adecuadas para conseguir mejores acabados.

Aplicaciones - Sectores

- Carpintería
- Industria del mueble
- Decoración
- Industria en general
- Estructuras metálicas
- Calderería ligera

Especificaciones Técnicas

REF.F-24-C-----	240 bar
REF. F-24-D -----	4,5 l/mn
Caudal en continuo -----	1,5 CV
Relación de presión -----	220 V/50 Hz
Presión de trabajo-----	16 amp
Peso -----	15 Kg.

Productos

- Barnices
- Imprimaciones
- Lacas
- Esmaltes
- Poliuretanos

En general este equipo permite pulverizar todo tipo de productos de media, baja y alta viscosidad con grandes rendimientos.

Puntos relevantes

LOS EQUIPOS SE PRESENTAN EN DOS VERSIONES:

- **F-24-C**, equipo montado sobre carro con doble regulación de entrada de aire, filtro y regulador de salida y producto y caña de aspiración.
- **F-24-D**, el mismo equipo anterior cambiando la caña de aspiración por depósito de 5 l.