

VIAL M-02-28



El equipo VIAL M-02-28, permiten una perfecta pulverización de productos de media viscosidad. Estos equipos están especialmente recomendados para la industria de la madera, obra blanca, así como para pequeños talleres de calderería. Sus reducidas dimensiones, bajo consumo de aire, fácil manejo y mantenimiento, le convierten en la mejor elección para aplicar productos que no requieran boquillas de paso superior a 0.21".

Los equipos se suministran montados sobre carretilla transportadora, conjunto purificador-regulador-lubricador de entrada de aire, caña de aspiración con filtro y acumulador antipulsación de salida de pintura.

Aplicaciones - Sectores

- Calderería ligera
- Estructuras metálicas
- Decoración y artesanía
- Carpinterías
- Muebles
- Desmoldeado
- Pintura industrial ligera

Productos

- Barnices
- Imprimitones
- Poliuretanos
- Lacas
- Aceites
- Desmoldeantes
- Antifugas
- Productos de baja viscosidad

Especificaciones Técnicas

Relación de presión:	28:1
Caudal máximo:	2 l/min.
Presión aire de red:	7 bar
Presión de fluido en salida:	200
Consumo de aire de red:	200 l/min.
Peso:	20 kg.

Puntos relevantes

- Sistema de pulverización "airless"
- Bomba de Pistón neumático de baja presión
- Equipo ligero y de fácil transporte: ruedas de goma.
- Mando de descarga de presión tres vías (norma CE)
- Válvulas y asientos en carburo de tungsteno
- Amplia gama de accesorios disponibles
- Certificación CE
- Servicio posventa garantizado

MAQUINAS DE APLICACIÓN DE PINTURA



VIAL M-02-28



The machine VIAL M-02-28, allows a perfect pulverization of products of medium viscosity. These machines are specially recommended for the industry of wood, construction, as well as for small boiler shops. Its small size, low air consumption, easy handling and maintenance, make it the best choice for the application of products requiring nozzles of no more than 0,21".

We provide the machines assembled over a platform truck, purificator-regulator-lubricator set of air inlet, aspiration cane with filter and accumulator for the outlet of the paint.

Applications and Sectors

- Boiler making
- Metallic structures
- Decoration and handicrafts
- Carpentry
- Furniture
- Stripping
- Light industrial painting

Products


- Varnish
- Priming
- Polyurethane
- Lacquer
- Oils
- Strippers
- Anti-leakage
- Low viscosity products

Technical specifications

Pressure ratio:	28:1
Peak output:	2 l/min.
Air pressure:	7 bar
Outlet fluid pressure:	200
Air consumption:	200 l/min.
Weight:	20 kg.

Outstanding points

- Pulverization system "airless"
- Low pressure pneumatic piston pump
- Light and easy to carry: rubber tyres.
- Flowing pressure 3 via (CE norm)
- Valves and adjustments of tungsten carbide
- Wide range of accessories available
- CE Certificate
- Guaranteed after-sales service



Les équipements VIAL M-02-28, permettent une parfaite utilisation des produits de moyenne viscosité. Ces équipements sont spécialement recommandés dans les secteurs de l'industrie du bois, les travaux publics, tout comme dans les petits ateliers de chaudronnerie.

Grâce à leurs petites dimensions, à leur faible consommation d'air, et à leur utilisation et maintenance simple, ces équipements sont le meilleur choix pour l'application de produits qui n'ont pas besoin de buses supérieures à 0,21".

Les équipements sont fournis montés sur un chariot transporteur, avec purificateur - régulateur -lubrifiant d'entrée d'air, fût d'aspiration avec filtre et accumulateur régulateur de sortie de peinture.

Domaines d'application et Secteurs concernés

- Chaudronnerie légère
- Structures métalliques
- Décoration et artisanat
- Menuiseries
- Meubles
- Démoulage
- Peinture industrielle légère

Produits

- Vernis
- Apprêts
- Polyuréthanes
- Laque
- Huiles
- Démouleurs
- Antifuite
- Produits de faible viscosité

Spécificités techniques

Relation de pression:	28 :1
Débit maximal:	2l /min
Pression d'air du réseau:	7 bar
Pression du fluide à la sortie:	200
Consommation d'air du réseau:	200l/min
Poids:	20kg

Points forts

- Système de pulvérisation «airless».
- Pompe à piston pneumatique de faible pression.
- Equipement léger et facile à transporter: roues en caoutchouc.
- Commande de décharge de pression trois voies (norme CE).
- Valves et socles en carbure de tungstène.
- Grande gamme d'accessoires disponibles.
- Certification CE.
- Service après-vente garanti.



Pachín de Melás, nº 25
Tels.: 985 32 04 05 - 985 32 42 96 - 985 32 50 16
División mangueras: 985 31 51 00 - 985 31 50 11
Fax: 985 32 14 51
33212 GIJON - ASTURIAS - ESPAÑA

